

JIS規格 国産車

シリーズ	品番 (L/R)	性能		サイズ (mm)			重量 (kg)
		5時間率 (Ah)	CCA (A)	長さ	幅	総高さ	
Dynamic SLI ダイナミック SLI	50B19	34	360	187	129	227	9.6
	65B24	42	480	238	129	227	13.0
	85D23	56	600	230	173	225	16.6
	95D26	61	650	260	173	225	18.6
	120D31	75	760	306	173	225	21.8
Dynamic SLI PREMIUM ダイナミック SLI プレミアム	55B19	36	410	187	129	227	10.4
	75B24	46	510	238	129	227	13.4
	100D23	60	700	230	173	225	17.0
	115D26	75	730	260	173	225	19.8
	135D31	80	800	306	173	225	22.8
Dynamic EFB ダイナミック EFB	K-60/60B19	30	380	187	129	227	10.4
	M-60/60B20	34	400	197	129	227	10.9
	N-80/80B24	46	500	238	129	227	13.7
	Q-115/115D23	60	660	230	173	225	18.0
	S-130/130D26	64	720	260	173	225	20.3
Dynamic AGM ダイナミック AGM	T-145/145D31	75	820	306	173	225	22.7
	S42B20R	28	340	195	126	224	11.0
	S55B24R	36	370	236	126	224	13.3

EN規格 輸入車 国産車

シリーズ	規格	品番	性能		サイズ (mm)			重量 (kg)
			20時間率 (Ah)	CCA (A)	長さ	幅	総高さ	
Dynamic SLI ダイナミック SLI	LN0	544 401 042	44	420	175	175	190	11.2
	LN1	552 400 047	52	470	207	175	190	13.5
	LN2	560 408 054	60	540	242	175	190	15.5
	LN3	574 012 068	74	680	278	175	190	19.4
	LN5	595 402 080	95	800	353	175	190	25.0
	LN6	610 402 092	110	920	393	175	190	27.3
	LBN3	572 409 068	72	680	278	175	175	17.7
	LBN4	580 406 074	80	740	315	175	175	20.8
Dynamic EFB ダイナミック EFB	LN2	560 500 056	60	560	242	175	190	16.1
	LN3	570 500 076	70	760	278	175	190	19.8
Dynamic AGM ダイナミック AGM	LN1	550 901 054	50	540	207	175	190	15.2
	LN2	560 901 068	60	680	242	175	190	17.6
	LN3	570 901 076	70	760	278	175	190	20.3
	LN4	580 901 080	80	800	315	175	190	22.9
	LN5	595 901 085	95	850	353	175	190	26.0
	LN6	605 901 095	105	950	393	175	190	29.4



POWERING PERFORMANCE AND POSSIBILITY
その性能が、可能性を加速させる。

クラリオスはパートナーと歩みを共にし、進化し続けるスマート技術に応えます。揺るぎない信頼と快適な走りを次世代へ。持続可能な社会を築き、未来のモビリティを牽引していきます。

1 IN 3
グローバルシェア
世界を走る車の3台に1台が
クラリオスのバッテリーを搭載しています。

100+
グローバルネットワーク
100カ国以上での事業展開と、
50を超える製造拠点。クラリオスは、
圧倒的なプレゼンスを確立しています。

OE
純正供給
クラリオスは、最先端テクノロジーを携え、
戦略的パートナーとして世界中のメーカーと
次世代モビリティの価値を切り開いています。

クラリオス社の詳細は www.clarios.com でご確認ください。

クラリオスジャパン合同会社
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-3 泉館紀尾井町ビル7F

お近くの代理店にお問い合わせ下さい。



For Automotive applications.

www.varta-automotive.com



THE POWER OF VARTA®
パワーの頂点。VARTA® の真価。



POWERFRAME® バッテリーの真価を決定づけるグリッドの革新。



ラジアルデザイン 〜ショート&ダイレクトな伝導特性〜

VARTA®は、伝導効率の最適化という独自発想から生まれた「パワーフレーム」を採用。電流の流れそのものをデザインしたグリッドが最短ルートで電気を運び、エネルギーロスを抑え、スムーズで安定したパフォーマンスを実現。

ソリッドフレーム 〜タフ&ロングライフな耐久設計〜

グリッド全体を強固に保護する頑強な外周フレームが、経年劣化による変形や腐食を抑制し、長寿命を維持。




従来のグリッド

VARTA パワーフレーム


0km

走行距離
50,000km




ラジアルデザイン

電流をストレートかつ最短で伝達




ソリッドフレーム

外周フレームが腐食、破損を防止



腐食が進み、グリッド構造部が破砕



頑丈な構造と精密なデザインで腐食を防止

VARTA® PRODUCT LINE

多彩なラインナップと汎用性が高まるニーズに応える。

テクノロジー	JIS規格		EN規格	
	シリーズ	保証期間	シリーズ	保証期間
SLI 液式タイプ	 Dynamic SLI ダイナミック SLI 標準車・充電制御車対応の スタンダードタイプ	3年または 8万km	 Dynamic SLI ダイナミック SLI 大容量・長寿命のパワータイプ	
	 Dynamic SLI PREMIUM ダイナミック SLI プレミアム 容量アップ・ロングライフの エクストラパワータイプ	3年または 10万km	—	
EFB 強化型 液式タイプ	 Dynamic EFB ダイナミック EFB 高性能・高耐久の アイドリングストップ車対応 プレミアムタイプ	アイドリングストップ車 3年または 6万km 充電制御車 3年または 距離無制限	 Dynamic EFB ダイナミック EFB コンパクトクラスの アイドリングストップ車対応 プレミアムタイプ	2年または 6万km
AGM 最高峰 吸着ガラスマットタイプ	 Dynamic AGM ダイナミック AGM 安定、安全を確保する 高性能ハイブリッド補機用 バッテリー	3年または 8万km	 Dynamic AGM ダイナミック AGM 最高技術を結集した アイドリングストップ車のための ハイグレードタイプ	

STANDARD FOR JAPANESE VEHICLES 日本の走りに、VARTA® という至高の選択。

世界基準への進化

自動車テクノロジーの急速なグローバル化に伴い、国産車のバッテリー環境は創的な転換期を迎えました。従来のJIS規格を超え、今や世界標準であるEN規格が新たなメインストリームとなっています。

パフォーマンスの核

アイドリングストップ車や次世代モビリティ（HEV/BEV）の普及により、バッテリーに求められる役割はかつてないほど高度化、多角化しました。変わりゆくモビリティの常識に対し、VARTAは常に一歩先の答えを提示します。

ボーダレスな適合力

市場がEN規格へ移行する現代、VARTAのENタイプは国産車・輸入車での兼用を可能にし、在庫の効率化と適合確認の迅速化を実現します。グローバルリーダーであるVARTAの全方位的な互換性が、ビジネスに大なる優位性をもたらします。



HEART OF EUROPEAN ENGINEERING

輸入車が辿り着いた最高峰の称号。

信頼の血統

欧州を開発の源流に、常にモビリティの最前線を走ってきたVARTA。長きにわたる主要自動車メーカーへの純正供給により培われた技術力と経験値は、比類なき領域へと到達しています。

研ぎ澄まされた技術の粋

高度化する次世代のニーズに対し、常に最適解を提示し続けてきた実績。その真価に寄せられる世界からの称賛は、VARTAが誇る技術と品質の証です。



国産車

パワートレイン		JIS規格 搭載車				EN規格 搭載車			
標準車・充電制御車		 Dynamic SLI	 Dynamic SLI PREMIUM	 Dynamic EFB	—	 Dynamic SLI	 Dynamic EFB	 Dynamic AGM	
アイドリングストップ車		—	—	 Dynamic EFB	—	—	 Dynamic EFB	 Dynamic AGM	
ハイブリッド車		—	—	—	 Dynamic AGM	 Dynamic SLI	 Dynamic EFB	 Dynamic AGM	

輸入車

パワートレイン		EN規格		
標準車		 Dynamic SLI	—	—
コンパクト アイドリングストップ車		—	 Dynamic EFB	 Dynamic AGM
アイドリングストップ車		—	—	 Dynamic AGM

POWER SOLUTION 電力供給の最適解。



充電制御車

燃費向上のための不規則な充放電を支え、効率よく電気を蓄える充電受入性と大容量が求められます。



アイドリングストップ車

頻繁なエンジン始動と電装負荷に耐える強靱さ、速いパワーチャージを実現する高い充電効率が必須です。



ハイブリッド車

システムの起動から高度な電子制御のバックアップまで、補機用としての長期的な安定性が重要です。